

INCAKRIL BLANCO NIEVE

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

ES UNA PINTURA PLÁSTICA MATE TRANSPIRABLE, ELABORADA CON CARGAS NATURALES Y RESINAS ESTIRENO-ACRILICAS, CAPAZ DE PROPORCIONAR ACABADOS MUY BLANCOS Y CUBRIENTES EN INTERIORES.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

COLOR	BLANCO
ACABADO	MATE
DILUYENTE	AGUA
DENSIDAD	1,7 gr. / c.c. aprox.
VISCOSIDAD	20.000 – 30.000 C.P.S
SECADO AL TACTO	30 Minutos aprox
RENDIMIENTO	6 - 8 m^2 / Ltr, SEGÚN ESTADO DE LA SUPERFICIE
CUBRICIÓN	>90%
REPINTADO	A PARTIR DE 2-4 HORAS
ALMACENAJE	EXCELENTE. EN ENVASE ORIGINAL CERRADO, A TEMPERATURA Y HUMEDAD NORMALES
ENVASE	PLASTICO IML DE 3 Y 14 LITROS

PROPIEDADES:

EXCELENTE APLICACIÓN A BROCHA Y RODILLO PROPORCIONANDO UN EXCELENTE ACABADO. UNA VEZ SECO DESTACA POR SU BLANCURA Y CUBRICIÓN. APLICABLE EN INTERIORES SOBRE SOPORTES EN BUEN ESTADO.

APLICACIONES:

DIRIGIDA AL PROFESIONAL Y ADECUADA PARA LA DECORACIÓN DONDE SE EXIGE UN ACABADO PERFECTO.

MODO DE EMPLEO:

APLICAR SOBRE SUPERFICIES LÍMPIAS Y SECAS, EXENTAS DE HERRUMBRE, POLVO, GRASA, SALITRE, HUMEDAD, ETC. LAS SUPERFICIES QUE CONTENGAN PINTURAS VIEJAS DEBERÁN LIMPIARSE EN SU TOTALIDAD PARA GARANTIZAR LA ADHERENCIA SOBRE LAS MISMAS. NO APLICAR A TEMPERATURAS INFERIORES A 5ºC NI SUPERIORES A 35ºC.

Con ésta hoja técnica, basada en la experiencia e investigación, solo tratamos de informar y asesorar según nuestro leal saber y entender. No podemos responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de éste producto al caer fuera de nuestro control y alcance las condiciones y circunstancias de su aplicación

---

. Crta. Nacional 301- km.215.700
02630 La Roda (Albacete) España
Tel.: 967 44 38 38- Fax: 967 44 38 14
info@pinturasadoral.com
www.pinturasadoral.com